

CIPHER LAB
Smarter

8600

Серия



Новое поколение DOS - терминалов

Разработанный для работы в тяжелых условиях складов, логистики и производства терминал серии CipherLAB 8600 имеет компактный дизайн, прочный корпус, цветной дисплей и высокую производительность за счет использования нового мощного процессора. Терминалы серии 8600 работают под управлением DOS-подобной операционной системы CipherLAB-OS, которая в отличие от универсальных Операционных Систем для коммуникаторов, специально разработана для терминалов сбора данных, оптимально использует системные ресурсы и позволяет с легкостью решать более сложные задачи.



8600^{серия}

Новое поколение DOS - терминалов



		8600	8630	8660
Рабочие характеристики	Процессор	ARM Cortex-M3		
	Память программ	16МБ Flash		
	Оперативная память	8МБ / 16МБ SRAM		
	Слоты расширения	Слот расширения памяти данных micro SD (SDHC)		
	Источник питания	Li-ion аккумулятор 1100мАч/2200мАч/3.7В		
	Время работы без подзарядки ¹ (1100мАч / 2200мАч), часов	32 / 64	12 / 24 ²	17 / 34 ³
	Время хранения данных	25 дней		
	Индикация	Двухцветные светодиоды (красный/зеленый, синий/зеленый), вибросигнал		
Беспроводная связь	Динамик	0.5В, 80дБ, 2КГц		
	WiFi радиомодуль (WLAN)	—	IEEE802.11 b / g / n	--
	WLAN безопасность	—	WEP, EAP, WPA-PSK, WPA2-PSK	--
	Bluetooth® модуль (WPAN)	—	Bluetooth® V4.0 Dual mode (2.1+EDR / BLE)	Bluetooth® V4.0 Dual mode (2.1+EDR / BLE)
	Bluetooth® профили	—	SPP, DUN, HID	SPP, DUN, HID
Типы считывателей	GPS (опция)	GPS JN3, Внутренняя антенна		
	Считыватель штрихкода	Линейный / Лазерный / 2D		
	RFID (чтение / запись) (опция)	Частота: 13.56МГц, Совместимые метки: ISO 14443A, ISO 14443B, ISO 15693		
Физические характеристики	Дисплей	2.83" - цветной ЖК дисплей (240x320) с программируемой светодиодной подсветкой		
	Клавиатура	Сменная, 29 / 39 клавиш, программируемая светодиодная подсветка		
	Размеры (д x ш x в)	170 x 60 x 30 мм		
	Вес ⁴	240г		
Условия эксплуатации и стандарты	Рабочая температура	От -10° до 60° С		
	Температура хранения	От -20° до 70° С		
	Влажность (без конденсата)	Хранение: от 5% до 95% / Рабочая: от 10% до 90%		
	Ударостойкость	Выдерживает по 5 падений на каждую сторону с высоты 1.8 м на бетон. Выдерживает 1000 оборотов в барабане с ребром 1м, IP65		
	Электростатический разряд	± 15кВ разряд по воздуху / ± 8кВ прямой разряд		
	Стандарты безопасности	FCC, CE, BSMI, NCC, RCM, IC, CCC, SRRC, TELEC, ГОСТ-P		
Средства программирования		GCC C Compiler и BASIC Compiler		
Программное обеспечение		Генератор приложений, Remote Console, компонента 1С	Генератор приложений MIRROR Terminal Emulator, Remote Console, Text Browser	Генератор приложений, Remote Console
Подставка		Коммуникационная подставка/зарядное устройство, модульная подставка		
Аксессуары		Защитный чехол, пистолетная рукоять, кабель с защелкой, зарядное устройство, шнурок на запястье		
Гарантия		1 год		

1. Испытание основано на одном сканировании раз в 5 секунд с включенной на 1 уровне подсветкой

2. Bluetooth® вкл. / IEEE 802.11 b/g вкл. Испытание основано на передаче одного пакета данных в секунду.

3. Bluetooth® выкл. / IEEE 802.11 b/g вкл. Испытание основано на передаче одного пакета данных в секунду.

4. Лазерный считыватель, RFID, GPS, аккумулятор 1100мАч.

АКСЕССУАРЫ



Коммуникационная подставка / зарядное устройство



Зарядное устройство



Модульная подставка



Пистолетная рукоять



Защитный чехол



Кабель с защелкой



Спецификации могут изменяться без предварительного уведомления.
Все названия компании или товаров являются торговыми марками или зарегистрированными марками их владельцев.



infocellprint.ru
+7 (495) 651-82-85

ООО "Компания ИНФОСЭЛ"

г. Москва, ул. Мироновская, д. 33, стр. 26