



G2108|G3106

Принтеры этикеток

Оптимизированная конструкция модуля печатающей головки, инновационный технический дизайн и запатентованная конвективная теплопередача создают высоконадежный принтер серии G, способный работать с широким спектром расходных материалов и выполнять тяжелые операции печати. Принтер серии G обладает всеми преимуществами традиционных промышленных принтеров этикеток, а также дает значительное преимущество в экономии места и затрат.



Принтеры этикеток G2108|G3106

Модель	G2108	G3106
Метод печати	Термотрансферная	Термотрансферная
Класс принтера	Коммерческий	Коммерческий
Разрешение, dpi	203	300
Скорость печати (max), мм/сек	153	102
Ширина печати (max), мм	108	106
Длина печати (max), мм	8000	4000
Тип сенсора	На отражение (регулируемый) / На просвет	На отражение (регулируемый) / На просвет
Интерфейсы подключения	RS-232, USB 2.0, USB HOST, Ethernet	RS-232, USB 2.0, USB HOST, Ethernet
Память	8 MB FLASH ROM, 16 MB SDRAM	8 MB FLASH ROM, 16 MB SDRAM
Питание	24В, постоянный ток 2,5 А	24В, постоянный ток 2,5 А
Вес, кг	3,5	3,5
Габариты (ДхШхВ), мм	256 x 329 x 200	256 x 329 x 200
Условия эксплуатации	От 0°C до 40°C, влажность до 85% без конденсата	От 0°C до 40°C, влажность до 85% без конденсата
Опции	Отделитель этикетки, внешний смотчик, внешний держатель рулона этикетки, ротормый отрезчик	Отделитель этикетки, внешний смотчик, внешний держатель рулона этикетки, ротормый отрезчик
Материал	Рулонная подача, высечка, непрерывная, фальцовка, бирки, билеты на обычной бумаге или термобумага, ширина: не более 110 мм, мин. 25 мм	Рулонная подача, высечка, непрерывная, фальцовка, бирки, билеты на обычной бумаге или термобумага, ширина: не более 110 мм, мин. 25 мм
Внутренний/внешний диаметр рулона, мм	152 / 25,4 Толщина: 0.08 — 0.20, включая подложку	152 / 25,4 Толщина: 0.08 — 0.20, включая подложку
Риббон	Воск, Воск / Смола, Смола Внешний диаметр не более 70 мм, внутренний диаметр 25,4 мм Максимальная ширина: 110 мм; Максимальная длина: 300 м. Красящий слой: OUT	Воск, Воск / Смола, Смола Внешний диаметр не более 70 мм, внутренний диаметр 25,4 мм Максимальная ширина: 110 мм; Максимальная длина: 300 м. Красящий слой: OUT



infocellprint.ru
+7 (495) 651-82-85

ООО "Компания ИНФОСЭЛ"

г. Москва, ул. Мироновская, д. 33, стр. 26