

PRINTRONIX®

S828

МАТРИЧНЫЙ ПРИНТЕР



КРЕПКИЙ И НАДЕЖНЫЙ • ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ • СОВМЕСТИМЫЙ С IBM





Ультранадежный, совместимый с IBM, настольный принтер, созданный работать в самых тяжелых промышленных условиях

Ваша цель - вести бизнес. Наша - создать такие решения печати, на которые ваш бизнес может твердо рассчитывать, вне зависимости от нагрузки и рабочей среды.

Очень крепкие и надежные

Printronix S828 устанавливает новый стандарт надежности настольных решений. Более чем просто высокопроизводительный матричный принтер, он построен на традиции «рабочих лошадок» Printronix, давая минимальное время простоя, малую стоимость владения и надежную работу в любом окружении. В дополнение к 6-зубчатым роликам способным нести огромную нагрузку, для максимальной надежности подачи бумаги, и лучшей в индустрии по надежности головки, самая важная черта S828 - это очень функциональная и долгоживущая металлическая основа, созданная, чтобы пережить любой другой принтер в этой категории

Высокая производительность

S828 соединяет производительность в 800 символов в секунду с удобным многоязыковым интерфейсом оператора для эффективной и интуитивной работы. Время - деньги, и возможность полностью автоматизировать и настроить работу с формами максимизирует эффективность пользователя, убирая необходимость нажимания кнопок и ускоряя получение отпечатанных форм.





S828

PRINTRONIX®

Для больших предприятий, у S828 есть специальная утилита для того чтобы специалист мог в реальном времени отслеживать состояние принтера, удаленно настраивать много принтеров, и иметь полный доступ к устройству посредством полноценной виртуальной панели управления. Еще у S828 есть второй фронтальный лоток подачи форм, и он на 50% тише, чем у конкурентов.

Plug & Play совместимость

В дополнение к стандартным Ethernet, USB, LPT и последовательному подключению, S828 поддерживает стандарт ANSI3.64 и эмуляцию 18-игольчатой головки, используемой старыми принтерами Genicom и IBM который дают P&P совместимость, не требующую драйверов или модификации программ. Для работы с IBM S828 предлагает поддержку IPDS для абсолютной совместимости и функциональности. В мире дорогих в обслуживании настольных принтеров, Printronix предлагает очень надежное, долговечное и эффективное в денежном отношении решение для печати широкого набора документов.

Основные преимущества:

- » Металлическая основа для тяжелой работы
- » Лучший в классе ресурс головки - 800 мил. знаков.
- » Увеличенный ресурс ленты - 25 милл. знаков
- » Прочные 6-зубчатые ролики подачи для более надежной подачи форм
- » Опциональное второе переднее устройство подачи
- » 18-игольчатый принтер, скорость - 800 симв./с на 10 CPI
- » Широкоформатная печать: 132 колонки
- » Самый малошумный в своем классе: 54 dBA
- » Автоматическая и настраиваемая подача форм
- » Хорошо видимые сигнальные лампочки
- » Поддержка эмуляции старых 18- иголчатых принтеров IBM и Genicom
- » Поддержка IBM IPDS (опционально)
- » Закрытая тумба (опционально)
- » Мощная система удаленного управления
- » Стандартные интерфейсы: LPT, последовательный порт, USB & Ethernet



Характеристики S828

ТЕХНОЛОГИЯ ПЕЧАТИ

18-игольный матричный принтер - 136 колонок на 10срi

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (ISO/IEC 10561 на 10 симв.дюйм)

DIN Letter до 660 стр в час
Spreadsheet до 450 стр в час

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (черновой реж. на 10 симв./дюйм)

40 CPL 450 LPM
80 CPL 330 LPM
136 CPL 250 LPM

(CPL = символы на строку / LPM = строки в минуту)

СКОРОСТЬ ПЕЧАТИ @10 / 12 / 15 симв.дюйм

Обработка данных 800 / 960 / 1200 PS
Обработка данных - ткст 480 / 576 / 720 CPS
Качество, близкое к типографскому 232 / 278 / 348 CPS
(CPS = символов в секунду)

ДЛИНА СТРОКИ В СИМВОЛАХ

10CPI- 136 17.1CPI- 233
12CPI- 163 20CPI- 272
15CPI- 204 24CPI- 326

(CPI = символов на дюйм)

ПОДАЧА БУМАГИ

Передний механизм с 6-зубчатыми роликами и сенсором замятия.
Опционально - второй передний механизм с 6-зубчатыми роликами и сенсором замятия..

СПЕЦИФИКАЦИЯ БУМАГИ

Тип бумаги Непрерывная, передняя загрузка
Ширина 76 - 432 мм (3 - 17 дюймов)
Длина 78 - 610 мм (3 - 24 дюймов)
Макс. толщина 0.635 мм (0.025 дюйма)
Копий 1+7
Плотность 55 - 150 г/м²
Пл. второго листа 45 - 75 г/м²

ШАГ СИМВОЛОВ (симв. на дюйм)

10, 12, 15, 17.1, 20, 24

МЕЖСТРОЧНЫЙ ИНТЕРВАЛ

6, 8, 12 строк на дюйм
3, 4, 6, 8, 12 строк на 30 мм.

ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗРЕШЕНИЕ (точек на дюйм)

Горизонтальное 60, 72, 80, 90, 120, 144, 240
Вертикальное 72, 144

ШРИФТЫ

Draft, Courier, Gothic, OCR-A, OCR-B

ШТРИХ-КОДЫ

Codabar, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC/EAN ADD-ON 2 and 5, Code 2 of 5, Code39, Code128, Code11, Code93, CodeGP, CodeBCD, C25-3BAR, Postnet, MSI, Intelligent Mail barcode

ПАМЯТЬ

Буфер 128 Kb

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

USB 2.0, параллельный, последовательный RS232,
Ethernet 10/100 (IPDS - опционально)

РЕСУРС ЛЕНТЫ ПЕЧАТИ

Увеличенный ресурс ленты: 25 миллионов символов

РЕСУРС ГОЛОВКИ ПЕЧАТИ

800 миллионов символов

НАГРУЗКА

57000 стр. в месяц, при максимальной дневной нагрузке 4 часа.

ГАБАРИТЫ И ВЕС

Габариты: 721 x 399 x 351 мм / 28.4 x 15.7 x 13.8 дюймов
Вес: 33 кг / 72.6 фунта

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПИТАНИЯ

100 - 240В, 60 Гц - 50 Гц

НАДЕЖНОСТЬ

20000 часов наработки на отказ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ПО удаленного управления

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ

120 Вт при печати, 30 Вт в режиме ожидания

УСЛОВИЯ РАБОТЫ

Температура 10° - 40.6°C (50° - 105°F)
Влажность 10% - 90%
Темп. хранения -35° to 65°C (-31° to 149°F)
Влажность хранения 5% to 95% Relative Humidity
Шум <54dBA

ДРАЙВЕРЫ

Win10 (32/64), Win8 (32/64), Win7 (32/64), WinServer2008 (32/64),
Win2003 (32/64), WinNT, WinXP

ЭМУЛЯЦИЯ

Epson® FX Series, IBM® Proprinter III XL, IBM Personal Printer 2381,
ANSI 3.64, собственные команды S828

IPDS: IBM 4224, IBM 4230 and собственные команды S828

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Автоматическое переключение пути бумаги через операторскую панель или программные команды. Автоматическая подстройка к толщине бумаги. Автоматическая подстройка к фальцовке для минимизации отрыва. Автоматическая парковка бумаги.



infocellprint.ru
+7 (495) 651-82-85

ООО "Компания ИНФОСЭЛ"
г. Москва, ул. Мироновская, д. 33, стр. 26

МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНО