

sewoo

Прочные и надежные мобильные
принтеры для чеков

LK-P2011



- Высокая скорость печати
- Отличная совместимость
- Быстрая и простая поддержка режима отслаивания
- Прочная конструкция для защиты от падений
- Прочность и устойчивость к воде и пыли
- S-MDM (SSM & SCM)
- Аксессуары : Плечевой ремень, автомобильное зарядное устройство



WiFi



Bluetooth



Штрих-код



Портативность



Прочность



Прочная
конструкция



Устойчивость
к падениям



Легкая
загрузка



Компактный
дизайн



Простое
обслуживание



Улучшенное
время работы
от батареи



Поддержка
S-MDM



ПРИМЕНЕНИЕ



ХАРАКТЕРИСТИКИ



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИНТЕРА

Метод печати:
прямая термопечать

Скорость печати:
80 мм/сек

Ширина печати:
48 мм, 384 Dots/line

Разрешение:
203 DPI (8 точек/мм, шаг 0,125)

Память:
16MB Flash (MAX 32MB),
8MB SDRAM

Напряжение / емкость аккумулятора:
7.4V / 2,000mAh Li-ion

Время зарядки:
2.7 часов

В режиме ожидания:
61 часов

Сенсоры:
датчик конца бумаги

Надежность:
Срок службы ТРН: 50 км



ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры (Ш x Г x В):
3.66"×5.43"×2.44" (96×139×62 мм)

Вес:
440 г (с батареей)



ИНТЕРФЕЙСЫ

Стандартный:
Serial (RS-232C), USB

Опционально:
Wi-Fi(802.11a/b/g/n), Bluetooth Smart
Ready (Bluetooth4.2+BLE)



АКСЕССУАРЫ

Стандарт:
Кабель USB, аккумуляторная
батарея, рулонная термобумага,
крепление на ремень, зарядное
устройство (8.4V),
последовательный кабель

Опционально:
автомобильное зарядное
устройство, кожаный чехол,
плечевой ремень, подставка для
аккумулятора (P20), RTC, подставка
для 4 отсеков



УСЛОВИЯ РАБОТЫ

Рабочая температура: -10 ~ 50°C

Рабочая влажность: 10 ~ 80%

Температура хранения: -20 ~ 60°C

Влажность хранения: 10 ~ 90%

Пыле- и водонепроницаемость рейтинг:
IP42, IP54 (с корпусом) -P20
сертификат

Рейтинг прочности:
1.2 м (только в наборе),
1.8 м (с корпусом)



ШТРИХ-КОДЫ

1D
EAN-8, EAN-8(+2+5), EAN-13,
EAN-13(+2+5), Codabar, Code11,
Code39, Code93, Code128, ITF,
UPC-A(+2+5), UPC-E, UPC-E(+2+5),
Planet, etc
2D
QR, PDF417, MicroPDF417, Maxicode,
Datamatrix, Aztec, RSS14, TLC39



ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Эмуляции:
ESC/POS, CPCL, ZPL Command
compatible

Драйверы:
Windows Driver(XP ~, Server2003 ~),
Window CE & Mobile Driver & SDK
(CE 4.2~, Mobile 5.0~), Linux Driver,
Mac Driver, OPOS Driver, JavaPOS
Driver, iOS SDK, Android(6.0 ~) SDK



ХАРАКТЕРИСТИКИ НОСИТЕЛЯ

Тип носителя:
Термобумага для чеков

Ширина носителя:
25~80 мм

Диаметр сердечника носителя:
Ø 12.5 мм ± 0.5 мм

Диаметр рулона носителя:
Макс. Ø 48 мм

Толщина: 0.06~0.09 мм



ШРИФТЫ / ГРАФИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Размер символов:
FontA (12x24), FontB (9x17),
Font0/1/2/4/5/6/7, TTF Font0, FontA~H,
FontGS, Font1~8, азиатские шрифты
(KOR, JPN, CHN_GB2312, CHN_BIG5),
резидентные TTF, загружаемые TTF,
загружаемые Bitmap

Количество символов на строку (CPL):
Шрифт A (12x24): 32 столбца
Шрифт B (9x17): 42 столбца

Набор символов:
Алфавитно-цифровые символы: 95
Расширенные графические символы:
128 *18 page (1 space page)
Международные символы: 14



СЕРТИФИКАТЫ

KC, CE, FCC, IC, UL/cUL, M,
UKCA, BCS, CB

sewoo

Republic of Korea [Head Office / R&D Center]

28-6, Gajangsaneopdong-ro, Osan-si, Gyeonggi-do, 18103, Republic of Korea

T. +82-31-8077-5000 F. +82-31-624-5310 E. sales@miniprnter.com

www.miniprnter.com



infocellprint.ru
+7 (495) 651-82-85

ООО "Компания ИНФОСЭЛ"
г. Москва, ул. Мионовская, д. 33, стр. 26