

sewoo

Прочные и долговечные мобильные
принтеры для печати этикеток

LK-P30II



- Высокая скорость печати
- Отличная совместимость
- Быстрая и простая поддержка режима отслаивания
- Прочная конструкция для защиты от падений
- Прочность и устойчивость к воде и пыли
- S-MDM (SSM & SCM)
- Аксессуары : Плечевой ремень, автомобильное зарядное устройство



WiFi



Bluetooth



Штрих-код



Портативный



Прочный



Надежная
конструкция



Ударопрочный



Легкая
погрузка



Высокая
скорость



Компактное
исполнение



Простота
обслуживания



Увеличенный срок
службы батареи



Поддержка
S-MDM

ПРИМЕНЕНИЕ



СПЕЦИФИКАЦИЯ



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИНТЕРА

Метод печати

Прямая термопечать

Скорость печати

100 мм/сек

Ширина печати

72 мм, 576 точек/строка

Разрешение

203 dpi (8 точек/мм, шаг 0,125)

Память

16 Мб (макс.32 Мб) флэш-памяти, 8 Мб SDRAM

Напряжение / емкость аккумулятора

7.4V 2600mAh Li-ion,

7.2V 3350mAh Li-ion

Время зарядки аккумулятора

3,3 часа (2600 мАч),

4 часа (3350 мАч)

Время ожидания

100Hrs (2600mAh),

90 часов (3350 мАч)

Датчики

конца бумаги, черной метки,

открытой крышки, зазора

Надежность

Срок службы

TPH : 50 км



ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры (Ш x Д x Г):

120 × 152 × 70 мм

Вес:

640 г (с батареей)



ИНТЕРФЕЙСЫ

Стандарт

USB, последовательный порт (RS-232C)

Опция

Wi-Fi (802.11a/b/g/n),
Bluetooth Smart Ready
(Bluetooth 4.2 + BLE)



СЕРТИФИКАТЫ

KC, CE, FCC, IC, UL/cUL,
M, UKCA, BCS, CB



РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая температура

-10 ~ 50°C

Рабочая влажность

10 ~ 80%

Температура хранения

-20 ~ 60°C

Влажность хранения

10 ~ 90%

Пыле- и водонепроницаемости

IP42, IP54 (с корпусом)

Ударостойкость

1,2 м (только комплект)

1,8 м (с чехлом)



ШТРИХ-КОДЫ

1D

EAN-8, EAN-8(+2+5), EAN-13,
EAN-13(+2+5), Codabar, Code11,
Code39, Code93, Code128, ITF,
UPC-A(+2+5), UPC-E, UPC-E(+2+5),
Planet, etc

2D

QR, PDF417, MicroPDF417,
Maxicode, Datamatrix, Aztec, RSS14,
TLC39



ПО

Эмуляция

Совместимость с командами
ESC/POS, CPCL, ZPL/EPL

Драйверы

Драйвер Windows (XP -,
Server 2003 -), драйвер и SDK
Windows CE & Mobile (CE 4.2 -,
Mobile 5.0 -), драйвер Linux,
драйвер Mac, драйвер OPOS,
драйвер JavaPOS, iOS SDK,
Android (6.0 -) SDK



ХАРАКТЕРИСТИКИ НОСИТЕЛЯ

Тип носителя

Термоприемник/этикетка

Ширина носителя

25 ~ 80 мм

Диаметр сердечника носителя

12,5 мм ± 0,5 мм

Диаметр рулона носителя

Макс. Ø 56 мм

Толщина

0,06 ~ 0,16 мм



ШРИФТЫ / ГРАФИКА

Тип символов

FontA(12x24), FontB(9x17),
Font0/1/2/4/5/6/7, TTF Font0, FontA-H,
FontGS, Font1-8, Asian Font(KOR, JPN,
CHN_GB2312, CHN_BIG5), Resident TTF,

Загружаемый TTF, Загружаемый
растровый

Количество символов в строке (CPL)

Шрифт A(12x24): 48 колонок,
Шрифт B(9x17): 64 колонки

Набор символов

Альфа-цифровой символ: 95
Расширенная графика: 128*18 страниц
(1 пробел) Международный символ: 14



АКСЕССУАРЫ

Стандартный

Кабель USB, аккумулятор,
последовательный кабель,
термобумага, пряжка для ремня,
зарядное устройство (8,4 В)

Дополнительно

Крепл для аккумулятора (P30),
автомобильное зарядное
устройство, кожаный чехол,
плечевая ловушка, крепл для RTC 4
отсека

sewoo

Republic of Korea [Head Office / R&D Center]

28-6, Gajangsaneopdong-ro, Osan-si, Gyeonggi-do, 18103, Republic of Korea

T. +82-31-8077-5000 F. +82-31-624-5310 E. sales@miniprinter.com

www.miniprinter.com

USA, Inc.

Torrance, CA 90502, USA

T. +1-310-617-7401

E. NA_sales@miniprinter.com

México Office

Cuauhtémoc, D.F. Mexico. CP 06500

T. +52-1-55-3232-9543 M. +52-1-55-143893

E. LA_sales@miniprinter.com



infocellprint.ru
+7 (495) 651-82-85

ООО "Компания ИНФОСЭЛ"

г. Москва, ул. Мироновская, д. 33, стр. 26

