

# RP5850

## Термотрансферный принтер



- ◆ Высокая степень надежности
- ◆ Поддержка Gb18030
- ◆ Удобная загрузка бумаги
- ◆ Поддержка множества международных языков
- ◆ Высокая скорость печати графики и текста



### **SUNLUX IOT TECHNOLOGY ( GUANGDONG ) INC.**

Office Add: 4F, No.7, Kehui First Street, Science Road, Guangzhou, China

Tel: +86-20-32053765 Fax: +86-20-82115390

Site: [www.xl-scan.com](http://www.xl-scan.com)

E-mail: [sales@xl-scan.com](mailto:sales@xl-scan.com)



# RP5850



## Термотрансферный принтер

### Спецификации

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Модель                       | RP5850                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Метод печати                 | Прямая термопечать                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Скорость печати              | 48 мм/сек.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ширина печати                | 57.5 ± 0.5 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Диаметр бумаги               | 50 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Толщина бумаги               | 0.06~0.08 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Вместимость столбцов         | 384 точек/линия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Пространство между линиями   | 3.75 мм (изменяется с помощью команд)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Размер символов              | ANK,<br>Font A: 12x24 точки<br>Font B: 9x17 точки<br>упрощенный/традиционный китайский: 24x24 точки                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Штрих-код                    | UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13) / JAN8(EAN8) / CODABAR/ITF/<br>CODE39/ CODE93/CODE 128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Кодовая страница             | Pc347 (Standard Europe) /Katakana ·PC850 (Multilingual)/<br>PC860 (Portuguese) /PC863 (Canadian-French) /PC865 (Nordic)/<br>West Europe/Greek/Hebrew/East Europe/Iran/WPC1252/PC866 (Cyrillic#2) /<br>PC852 (Latin2) /PC858/IranII/Latvian/ Arabic/PT151 (1251) /<br>024 PC747 / 025_[WPC1257]/027_[Vietnam]/028 PC864/029 PC1001/030_[Uigur]/<br>031_[Hebrew]/032 _ WPC 1255[Israel]/255_[Thai] |
| NV FLASH                     | 64K Байт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Буфер ввода                  | 32K Байт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Источник питания             | DC 9V / 2A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Управление денежными ящиками | DC 12V= 1A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Интерфейсы                   | USB / USB+X1 / USB+Bluetooth / USB+Bluetooth+X1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Надежность                   | Срок службы печатающей головки: 50 км                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Условия работы               | Температура (0-45°с), влажность (10-80%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Условия хранения             | Температура (-10-60°с), влажность(10-90%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Драйверы                     | Win XP/Win Vista/Win 7/Win 8/Win 10/Linux /Mac / Android                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Команды                      | Совместимость с ESC/PO S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Вес брутто                   | 0.41 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Размеры                      | 151x114x92.5 мм (ДхШхГ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### SUNLUX IOT TECHNOLOGY ( GUANGDONG ) INC.

Office Add: 4F, No.7, Kehui First Street, Science Road, Guangzhou, China

Tel: +86-20-32053765 Fax: +86-20-82115390

Site: www.xl-scan.com

E-mail: sales@xl-scan.com



infocellprint.ru  
+7 (495) 651-82-85

ООО "Компания ИНФОСЭЛ"  
г. Москва, ул. Мировая, д. 33, стр. 26

