

sewoo

Мобильная серия премиум-класса

LK-P300 LK-P400

LK-P300

для 3"

LK-P400

для 4"



- Высокая скорость печати: 127 мм/сек
- Сверхбыстрая пропускная способность
- 256 МБ SDRAM и 8 ГБ флэш-памяти
- Все в одном: Bluetooth WLAN
- NFC для легкого сопряжения по Bluetooth
- Литой алюминиевый каркас для максимальной прочности
- Прочность и устойчивость к воздействию воды и пыли
- Поддерживается решение S-linerless
- S-MDM (SSM & SCM)
- Аксессуары: Плечевой ремень, поясной ремень, автомобильное зарядное устройство



WiFi



Bluetooth



Штрих-код



Портативность



Прочность



Прочная
конструкция



Устойчивость
к падениям



Легкая
загрузка



Высокая
скорость



Компактный
дизайн



Простое
обслуживание



Улучшенное
время работы от
батарей



Поддержка
S-MDM



Поддержка решений
S-Linerless

ПРИМЕНЕНИЕ



ХАРАКТЕРИСТИКИ



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИНТЕРА

Метод печати:

прямая термопечать

Скорость печати: 127 мм/сек.

Ширина печати:

LK-P300: 72 мм, 576 точек/линия

LK-P400: 104 мм, 832 точек/линия

Разрешение:

203 dpi (8 точек/мм, 0.125 шаг)

Память:

Flash 8GB или 16GB или 32GB

DDR3 256MB

Напряжение / емкость аккумулятора:

7.2V 2500mAh, 5000mAh

Время зарядки:

LK-P300: 2500mAh/5000mAh 3ч/6ч

LK-P400: 2500mAh/5000mAh

3.5ч/5.5ч

В режиме ожидания:

2500mAh/5000mAh 20ч/39ч

Сенсоры:

Датчик конца бумаги, датчик

зазора, датчик черной метки,

датчик открытия крышки

Надежность:

Срок службы TPN: 50 км



ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры (Ш x Г x В):

LK-P300: 117.6 x 157.5 x 80мм

(4.6" x 6.1" x 3.1")

LK-P400: 155 x 157 x 67мм

(6.1" x 6.1" x 2.6")

Вес:

LK-P300: 725г (с батареей 2500mAh)

LK-P400: 840г (с батареей 2500mAh)

Экран:

LCD: TFT 27.7*27.7мм



ХАРАКТЕРИСТИКИ НОСИТЕЛЯ

Тип носителя:

LK-P300: Thermal Receipt/Label/
Linerless (Max. Permanent)

LK-P400: Thermal Receipt/Label/
Linerless Label (Max. X2)

Ширина носителя:

LK-P300 : 50~80мм

LK-P400 : 50~112мм

Диаметр сердечника носителя:

12.5мм ± 0.5мм

Диаметр рулона носителя:

LK-P300: Макс. Ø 66.5мм

LK-P400: Макс. Ø 57.5мм

Толщина:

0.06 ~ 0.16мм



УСЛОВИЯ РАБОТЫ

Рабочая температура:

-20 ~ 55°C

Рабочая влажность:

10 ~ 90%

Температура хранения:

-30 ~ 65°C

Влажность хранения:

10 ~ 90%

Рейтинг пыли- и водонепроницаемости:

IP54 сертификат

Рейтинг падения

LK-P300: 2.1м (только в наборе)

LK-P400: 2.0м (только в наборе)



ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Эмуляции:

ESC / POS, CPCL, ZPL

Command compatible

Драйверы:

Windows Driver(XP ~, Server2003 ~),

Window CE & Mobile Driver & SDK (CE

4.2~, Mobile 5.0~), Linux Driver, Mac

Driver, OPOS Driver, JavaPOS Driver,

iOS SDK, Android(6.0 ~) SDK S-MDM

(SEWOO Mobile Device Management)

SSM & SCM



ШРИФТЫ / ГРАФИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Размер символов:

FontA(12x24), FontB(9x17),

Font0/1/2/4/5/6/7, TTF Font0, FontA~H,

FontGS, Font1~8, азиатские шрифты (KOR,

JPN, CHN_GB2312, CHN_BIG5), Resident TTF,

Downloadable TTF, Downloadable Bitmap

Количество символов на строку (CPL):

P300: Font A (12 x 24) : 48 колонки

Font B (9 x 17) : 64 колонки

P400: Font A (12 x 24) : 69 колонки

Font B (9 x 17) : 92 колонки

• Только для ESC / POS

Набор символов:

Алфавитно-цифровые символы: 95

Расширенные графические символы: 128 * 18

page (1 spare page)

Международные символы: 14

• Только для ESC / POS



АКСЕССУАРЫ

Стандарт:

Кабель USB C-type, Адаптер (LK-P300),

зарядное устройство (LK-P400), поясной

ремень, аккумулятор, рулонная

термобумага, чистящее ручка

Опционально:

LK-P300: док-станция для зарядки

аккумуляторов (P30), четырехместная

док-станция, набор док-станций (не для

разработки), RTC, аккумулятор 5000mAh

LK-P400: док-станция для зарядки

аккумуляторов (P30), четырехместная

док-станция, RTC, аккумулятор 5000mAh



ИНТЕРФЕЙСЫ

Стандартный:

USB, Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac),

Bluetooth Smart Ready Combo

(Bluetooth4.2+BLE+NFC Tag)

sewoo

Republic of Korea [Head Office / R&D Center]

28-6, Gajangsaneopdong-ro, Osan-si, Gyeonggi-do, 18103, Republic of Korea

T. +82-31-8077-5000 F. +82-31-624-5310 E. sales@miniprnter.com

www.miniprnter.com



infocellprint.ru
+7 (495) 651-82-85

ООО "Компания ИНФОСЭЛ"
г. Москва, ул. Мироновская, д. 33, стр. 26